


● PREDVIDENI SO VTOČNIKI SIKA ALI ENAKOVREDNO: gre za vertikalni dvojni vtočnik izdelan iz visoko kakovostnega PVC-ja. Komplet vsebuje tudi mrežico za zadrževanje lista . Dimenzija Ø125 . Vtočniki morajo biti ogrevani. PRI PREGODIH SKOZI STENE SE CEVI TOPLOTNO IZOLIRAJO min 5cm.



LEGENDA MATERIALOV

	ARMIRAN BETON -NOVO
	NEARMIRAN BETON-NOVO
	OPREMI ŽEL-NOVO
	TERMOLAZILAJA-NOVO

ZAMENJA SE OBSTOJEČA V KOLIKOR JE MANJŠA OD Ø125 VTOČNIK Ø125 „SIKA,, DO 2,0m zaščitna tlž cev

**TLORIS STREHE 1: 50**

Sprejeto:		Številka sprejeto:		Datum:		Projekt:	
Izdelano:		A.B.-INVEST d.o.o.		Participacija o. 30. 2000 Maribor		Lokacija objekta:	
Ime objekta:		K. št. objekta:		Datum projekta:		Ime projekta:	
K. št. projekta:		V. št. projekta:		Datum projekta:		Ime objekta:	
V. št. projekta:		K. št. objekta:		Datum projekta:		Ime projekta:	
Datum projekta:		K. št. objekta:		Datum projekta:		Ime objekta:	
Ime projekta:		K. št. objekta:		Datum projekta:		Ime projekta:	
Ime objekta:		K. št. objekta:		Datum projekta:		Ime projekta:	